

Creazione di un item

Questa documentazione è riferita alla versione 3 delle API di scrittura dell'anagrafica. Le API V2 sono deprecate e non vanno utilizzate per nuove integrazioni.

L'invio di una richiesta di creazione item può essere effettuato utilizzando la seguente API:

[\[POST\] /api/v3/item](#)

Ogni utente personale registrato in TSDigital e le sue chiavi tecniche personali possiedono di default i permessi necessari per creare item. Una chiave tecnica applicativa non ha il permesso di creare nuovi item a meno che non sia esplicitamente richiesto.

Header

Gli header richiesti dalla chiamata sono gli [header standard di TSDigital](#).

Il `Content-Type` deve essere `application/json`

Body

Il body della richiesta deve avere il seguente formato:

```
{
  "item": {
    "base": {
      "details": {
        "addresses": [
          {
            "city": "string",
            "country": "string",
            "province": "string",
            "streetName": "string",
            "streetNumber": "string",
            "types": [
              "REGISTERED_OFFICE"
            ],

```

```
        "zipCode": "string"
    }
],
"birthDate": 0,
"classifier": "INTERMEDIARY",
"contacts": [
    {
        "label": "string",
        "type": "PHONE",
        "value": "string"
    }
],
"description": "string",
"economics": {
    "balanceSheetDate": 0,
    "capitalStock": "string",
    "cciaa": "string",
    "economicActivities": {
        "mainActivity": {
            "code": "string"
        }
    },
    "liquidationState": "LN",
    "rea": "string",
    "registrationDate": 0,
    "soleShareholder": "SM",
    "taxRegime": "string"
},
"firstName": "string",
"gender": "string",
"lastName": "string",
"legalClass": "string",
"legalForm": {
    "code": "string"
},
"professionalRegister": {
    "code": "string",
    "description": "string",
    "province": "string",
    "registrationDate": 0
```

```

    }
  },
  "identifier": {
    "govCode": "string",
    "taxId": "string",
    "taxRegion": "string",
    "vatNumber": "string"
  }
},
"preferences": {
  "hidden": true,
  "language": "string"
}
},
"noKeys": true,
"noOwnership": true,
"ownerIds": [
  "string"
],
"studioId": "string",
"validated": true,
"certified": true
}

```

- **item:** contiene tutti i dati anagrafici e le preferenze dell'azienda. Per dettagli sui singoli campi, vedi [Struttura di un item](#).
- **noKeys:** se true, non verrà automaticamente generata una chiave tecnica con accesso all'azienda. Nella maggioranza dei casi, è preferibile non far creare la chiave tecnica
- **noOwnership:** se true, l'utente che sta effettuando la creazione dell'azienda non verrà indicato come utente owner della stessa e non riceverà alcun ruolo su di essa
- **ownerIds:** elenco di utenti da impostare come owner per l'azienda. Non può essere combinato con `noOwnership=true`. Questo campo è utilizzabile solo da backoffice.
- **studioId:** identificativo univoco dello studio per il conto del quale sta venendo creata l'azienda. Questo parametro è utilizzato per la creazione delle aziende gestite contestualmente ad una connessione. Non è possibile creare un item per conto di uno studio per il quale non si hanno permessi di scrittura
- **validated:** se true, l'item viene creato in stato VALIDATED
- **certified:** se true, l'item viene creato in stato CERTIFIED. È necessario specificare anche `validated=true`

noOwnership, validated e certified sono utilizzabili solo da chiavi tecniche applicative con ruoli speciali

Risposte

L'operazione è avvenuta con successo se e solo se il codice HTTP della risposta è `202`. Ogni altro codice di risposta indica uno stato di errore.

HTTP 202

L'operazione è avvenuta con successo e il processo di creazione è stato preso in carico.

Body della risposta:

```
{
  "id": "string"
}
```

- **id:** identificativo dell'item creato

HTTP 400

Uno o più parametri forniti nella richiesta sono errati, o mancano dei parametri obbligatori.

HTTP 401

Il token autorizzativo è scaduto, invalido o non è stato specificato.

HTTP 403

Il token autorizzativo fornito è valido, ma l'utente non ha i permessi necessari a creare un item

HTTP 500

Il server ha riscontrato un errore inaspettato nell'esecuzione della richiesta di creazione item

HTTP 502

Il server ha riscontrato un errore inaspettato nel comunicare con un servizio dal quale dipende per poter completare il processo (ad esempio, il servizio di auth non risulta essere disponibile)

Tutte le risposte d'errore condividono il seguente formato per il body di risposta:

```
{
  "code": "string",
```

```
"message": "string",
"status": "string",
"subErrors": [
  {}
],
"timestamp": "dd-MM-yyyy HH:mm:ss"
}
```

- **code:** corrisponde al codice d'errore HTTP ritornato (es: 500)
- **message:** messaggio d'errore (es: Errore interno del server)
- **status:** descrizione a parole del codice d'errore HTTP (es: Internal Server Error)
- **subErrors:** eventuali errori innestati in quello ritornato
- **timestamp:** data ed ora di ritorno dell'errore
-

Revision #3

Created 2020-10-07 12:36:35 UTC by Daniele Rosolen

Updated 2021-06-04 09:59:49 UTC by Daniele Senigagliesi