

Documenti

Il path parameter `token` è l'identificativo univoco risultante dalla creazione di una Payment Request

Preview di un documento

Permette di ricevere la preview di uno specifico documento contenuto in una payment request precedentemente configurata

```
[GET] /public/paymentRequest/{token}/documents/{documentId}/preview
[GET] /paymentRequest/{token}/documents/{documentId}/preview ?
```

Possibili parametri:

- `type`: tipologia di visualizzazione voluta

Nella **response** l'API ritorna:


XML del documento, HTML o PDF in base alla preview richiesta

Formati disponibili per tipologia di file

	ASSOSW	ADE	ASSOSWPDF	ADEPDF	RAW	BASE64
AGYO_INVOICE	❌ Fallback	❌	❌	❌	❌	❌
DOC_STORE_DOCUMENT	❌	❌	❌	❌	❌ Fallback	❌

Se si richiede un formato non valido per la tipologia di documento richiesta, verrà applicato il formato di fallback

Nel caso di Formato **BASE64**, ritorna esattamente la stessa struttura del Doc Store ovvero con anteposta la stringa `data:application/pdf;base64,`



L'api **public** segue il comportamento del flag **allowDownloadBeforePayment**. Se impostato **afalse** in fase di creazione richiesta, il documento non può essere mostrato prima che il pagamento sia completato. L'api **autenticata**, invece, permette di visionare in qualunque momento il documento in oggetto.

Download di un documento

Permette di ricevere la preview di uno specifico documento contenuto in una payment request precedentemente configurata

```
[GET] /public/paymentRequest/{token}/documents/{documentId}/download
[GET] /paymentRequest/{token}/documents/{documentId}/download ?
```

Possibili parametri:

- `format`: tipologia di visualizzazione voluta

Nella **response** l'API ritorna:

XML del documento, **PDF** o **stringa base64** in base al formato richiesto

Formati disponibili per tipologia di file

	XML	PDF	ASSOSW	BASE64	RAW
AGYO_INVOICE	☐	☐	☐ Fallback	☐	☐
DOC_STORE_DOCUMENT	☐	☐	☐	☐	☐ Fallback

Se si richiede un formato non valido per la tipologia di documento richiesta, verrà applicato il formato di fallback

Nel caso di Formato **BASE64**, ritorna esattamente la stessa struttura del Doc Store ovvero in formato DataURI con anteposta la stringa `data:application/pdf;base64,`

L'api **public** segue il comportamento del flag **allowDownloadBeforePayment**. Se impostato a **false** in fase di creazione richiesta, il documento non può essere scaricato prima che il pagamento sia completato. L'api **autenticata**, invece, permette di scaricare in qualunque momento il documento in oggetto.

Upload documento Payment Container tramite TS Document Store

Proxy che permette di caricare un documento su **TS Document Store**, senza preoccuparsi di possedere un token tecnico dedicato

[POST] /documentStore ?

Request Body (multipart/form-data):

- `ownerId`: ownerId con identificativo TS Digital del creditore
- `transmitterId`: transmitterId con identificativo TS Digital
- `file`: binary del file da caricare (max 10mb)

Upload documento Payment Container tramite TS Document Store (Base64)

Proxy che permette di caricare un documento su **TS Document Store**, senza la necessità di possedere un token tecnico dedicato.

[POST] /documentStore/base64 ?

Nella **request** abbiamo:

- `ownerId`: ownerId con identificativo TS Digital del creditore
- `transmitterId`: transmitterId con identificativo TS Digital
- `file`: base64 con formato [DataURI](#) --->
data:application/pdf;base64,file_content_in_base_64

Revision #23

Created 2021-08-23 13:22:08 UTC by Alessandro Travi

Updated 2022-06-22 10:24:13 UTC by Zittino