

Signature Config

API di configurazione per *Ts Digital Signature*. [Swagger](#)

Header

Gli header richiesti dalla chiamata sono gli [header standard di TSDigital](#).

Il `Content-Type` deve essere `application/json`

Descrizione API

CONFIG

Get config for specify itemId

[GET] [/config/{itemId}](#)

Permette di recuperare le info sul pacchetto attivato per una specifica azienda. Se l'azienda ha 2 pacchetti, uno intestato a se stessa e uno al commercialista, verrà recuperato il pacchetto intestato al commercialista.

Path params

- `itemId` identificativo dell'azienda. Come valore accetta sia il vecchio valore dell'id (codice fiscale/p.iva) sia **uuid**

Response

```
{
  "itemId": "edf11f25-1a02-402d-9092-4d9d4de64b7d",
  "ownerId": "edf11f25-1a02-402d-9092-4d9d4de64b7d",
  "oldItemId": "MNNRFL96D21I829W",
  "oldOwnerId": "MNNRFL96D21I829W",
  "createdAt": "2021-03-10T13:35:37.087+00:00",
```

```
"updatedAt": "2021-03-10T13:35:37.087+00:00",
"active": true,
"fga": true,
"fra": false,
"frq": false,
"fmq": true,
"erp": false,
"signatureTimeStamp": false,
"readOnly": false
}
```

EXTRADATA

Get extra-data for specify item

[GET] [/registry/extra-data](#)

Permette di recuperare i dati aggiuntivi per una specifica azienda

Query params

- `itemId` identificativo dell'azienda

Response

```
{
  "id": "MNNRFL96D21I829W",
  "webSite": " https://agyo.elevio.help/it/articles/477",
  "policyNumber": "IFL0009971",
  "email": "aa@aa.com",
  "cellNumber": "12342"
}
```

Set extra-data for specify item

[POST] [/registry/extra-data](#)

Permette di impostare/aggiornare i dati aggiuntivi per una specifica azienda

Query params

- `itemId` identificativo dell'azienda

Request Body

- `webSite` default **https://agyo.elevio.help/it/articles/477**
- `cellNumber`
- `email`
- `policyNumber` default **IFL0009971**

SEAL

Get seal info for specify item

[GET] [/seal](#)

Permette di recuperare le informazioni sul sigillo per una specifica azienda

Query params

- `uuid` identificativo uuid dell'azienda

Response

```
{
  "personalSeal": false,
  "personalSealDefault": null
}
```

Set seal option for specify item

[POST] [/seal](#)

Permette di impostare/aggiornare i dati del sigillo per una specifica azienda

Request Body

- `uuid` identificativo uuid dell'azienda
- `personalSeal` se messo a **true** verrà utilizzato il certificato di firma di un firmatario per sigillare i documenti se invece messo a **false** verrà utilizzato il certificato di firma di

TeamSystem

- `personalSealDefault` in caso di `personalSeal` a `true` si può impostare il **cf** del firmatario titolare del certificato di firma qualificata automatica che sigillerà tutti i documenti

Revision #9

Created 2021-03-12 00:19:26 UTC by Raffaele Mainini

Updated 2021-04-29 15:51:28 UTC by Raffaele Mainini