

Eliminazione di una sessione

Nel caso in cui una sessione di riconoscimento non sia avanzata oltre allo stato iniziale, è possibile eliminarla con l'API:

```
[DELETE] /api/v1/spid/{spidId}
```

Header

Gli header richiesti dalla chiamata sono gli [header standard di TSDigital](#).

Il `Content-Type` deve essere `application/json`

Path Parameter

- **spidId**: identificativo univoco della sessione di riconoscimento SPID, ottenuto al termine del [processo di creazione](#) o dalle API di lettura

Body

La richiesta non ha body.

Risposte

Successo

In caso di successo, l'API risponde con il codice **HTTP 204** con nessun body.

Errore

In caso di errore, l'API risponde con un body JSON avente il seguente formato:

```
{  
  "code": "string",
```

```
"timestamp": "2022-04-13T13:35:16.678Z",  
"message": "string",  
"subErrors": [  
  {}  
]  
}
```

- **code**: rappresentazione sotto forma di stringa del codice d'errore HTTP. Coincide con l'errore HTTP ritornato
- **timestamp**: data e ora della risposta, espresso sotto forma di stringa
- **message**: messaggio che esprime l'errore

Gli errori possibili sono:

- **400**: la richiesta è malformata (parametri con formato errato, parametri invalidi o inconsistenti fra loro)
- **401**: non è stato fornito un token autorizzativo o il token autorizzativo fornito non è valido (es: è scaduto)
- **403**: il token fornito è valido, ma l'utente non è autorizzato ad effettuare l'operazione
- **404**: non esiste una sessione con l'ID specificato
- **409**: la sessione specificata non è in uno stato diverso da quello iniziale (INITIALIZED/SESSION_EXPIRED)
- **500**: si è verificato un errore inaspettato
- **502**: si è verificato un errore inaspettato nella comunicazione con altri servizi

Revision #2

Created 2022-04-14 07:11:09 UTC by Daniele Rosolen

Updated 2022-04-14 15:08:11 UTC by Daniele Rosolen