

Lettura storico stati di una richiesta

Ogniqualvolta una richiesta SPID cambia stato, il vecchio stato viene memorizzato nello storico. È possibile recuperare lo storico degli stati tramite l'API

[\[GET\] /api/v1/spid/{id}/history](#)

Header

Gli header richiesti dalla chiamata sono gli [header standard di TSDigital](#).

Il `Content-Type` deve essere `application/json`

Path Parameter

- **id**: identificativo univoco della sessione di riconoscimento SPID, ottenuto al termine del [processo di creazione](#) o dalle API di lettura

Body

La richiesta non ha body.

Risposte

Successo

In caso di successo, l'API risponde con il codice **HTTP 200** con body

```
{
  "totalPages": 0,
  "totalElements": 0,
```

```

"size": 0,
"content": [
  {
    "id": "string",
    "spidId": "string",
    "requestedAt": "2022-04-14T12:07:44.026Z",
    "status": "PENDING"
  }
],
"number": 0,
"sort": {
  "empty": true,
  "sorted": true,
  "unsorted": true
},
"pageable": {
  "page": 0,
  "size": 1,
  "sort": [
    "string"
  ]
},
"numberOfElements": 0,
"first": true,
"last": true,
"empty": true
}

```

- **totalPages**: numero totale di pagine disponibili data la **size** e i filtri correnti
- **totalElements**: numero totale di richieste SPID disponibili con i filtri forniti
- **size**: dimensione della pagina ritornata. Coincide con il parametro **size** fornito in input
- **content**: storico degli stati SPID passati
 - **id**: identificativo entry dello storico
 - **spidId**: identificativo univoco della richiesta SPID, coincide con il pathParameter **id**
 - **requestedAt**: data del cambio di stato
 - **status**: stato storicizzato
- **number**: numero di pagina attuale. Corrisponde con il parametro **page** fornito in input
- **sort**: informazioni sul sorting attuale
- **pageable**: informazioni sulla paginazione attuale
- **numberOfElement**: elementi presenti nella pagina attuale
- **first/last/empty**: booleani che indicano se si tratta della prima/ultima pagina o se la pagina è vuota

Errore

In caso di errore, l'API risponde con un body JSON avente il seguente formato:

```
{
  "code": "string",
  "timestamp": "2022-04-13T13:35:16.678Z",
  "message": "string",
  "subErrors": [
    {}
  ]
}
```

- **code**: rappresentazione sotto forma di stringa del codice d'errore HTTP. Coincide con l'errore HTTP ritornato
- **timestamp**: data e ora della risposta, espresso sotto forma di stringa
- **message**: messaggio che esprime l'errore

Gli errori possibili sono:

- **400**: la richiesta è malformata (parametri con formato errato, parametri invalidi o inconsistenti fra loro)
- **401**: non è stato fornito un token autorizzativo o il token autorizzativo fornito non è valido (es: è scaduto)
- **403**: il token fornito è valido, ma l'utente non è autorizzato ad effettuare l'operazione
- **404**: non esiste una sessione con l'ID specificato
- **500**: si è verificato un errore inaspettato

Revision #1

Created 2022-04-14 12:06:13 UTC by Daniele Rosolen

Updated 2022-04-14 15:09:02 UTC by Daniele Rosolen