

Reinvio del link di sessione

Qualora si volesse far reinviare l'email contenente il link di avvio della sessione di riconoscimento, è possibile farlo tramite l'API

[\[POST\] /api/v1/spid/{spidId}/sendSessionLink](#)

Alternativamente, è possibile recuperare il link tramite le API di lettura e inviarlo/mostrarlo all'utente in altro modo.

Header

Gli header richiesti dalla chiamata sono gli [header standard di TSDigital](#).

Il `Content-Type` deve essere `application/json`

Path Parameter

- **spidId**: identificativo univoco della sessione di riconoscimento SPID, ottenuto al termine del [processo di creazione](#) o dalle API di lettura

Body

La richiesta non ha body.

Risposte

Successo

In caso di successo, l'API risponde con il codice **HTTP 204** con nessun body.

Errore

In caso di errore, l'API risponde con un body JSON avente il seguente formato:

```
{
  "code": "string",
  "timestamp": "2022-04-13T13:35:16.678Z",
  "message": "string",
  "subErrors": [
    {}
  ]
}
```

- **code**: rappresentazione sotto forma di stringa del codice d'errore HTTP. Coincide con l'errore HTTP ritornato
- **timestamp**: data e ora della risposta, espresso sotto forma di stringa
- **message**: messaggio che esprime l'errore

Gli errori possibili sono:

- **400**: la richiesta è malformata (parametri con formato errato, parametri invalidi o inconsistenti fra loro)
- **401**: non è stato fornito un token autorizzativo o il token autorizzativo fornito non è valido (es: è scaduto)
- **403**: il token fornito è valido, ma l'utente non è autorizzato ad effettuare l'operazione
- **404**: non esiste una sessione con l'ID specificato
- **409**: la sessione specificata non ha un link di sessione (riconoscimento solo di persona)
- **500**: si è verificato un errore inaspettato
- **502**: si è verificato un errore inaspettato nella comunicazione con altri servizi

Revision #1

Created 2022-04-13 15:34:10 UTC by Daniele Rosolen

Updated 2022-04-14 15:08:11 UTC by Daniele Rosolen