

Consenso SCA

Effettuare una SCA

Descrizione

In questa sezione vengono elencati gli endpoint che consentono di ottenere e rinnovare i vari consensi necessari al collegamento di un conto.

Ottenimento consenso una-tantum per mostrare la lista dei conti

Consente di effettuare la SCA (usa e getta) per accedere ai conti/carte in proprio possesso presso la banca, per il prodotto definito nel productId.

```
[POST] /{itemId}/consents/accountsList
```

Nella **request** in particolare abbiamo:

- `providerId*` id della banca (o provider)
- `productCode*` codice del prodotto
- `accountNature*` natura dell'account ("account" o "card")
- `tppRedirectUri` URL di redirect dopo che la SCA viene effettuata

Nella **response** l'API fornisce:

- `consentId` id del consenso
 - `consentStatus` stato del consenso
 - `scaManagerRedirectUrl` URI per effettuare la SCA
 - `validUntil` data fine validità
-

Ottenimento consenso ricorrente

Consente di effettuare la SCA (valida tipicamente 90 giorni) per collegare ai conti/carte in proprio possesso presso la banca, per il prodotto selezionato.

```
[POST] /{itemId}/consents/recurring
```

Nella **request** in particolare abbiamo:

- `providerId*` id della banca (o provider)
- `productCode*` codice del prodotto
- `tppRedirectUri` URL di redirect dopo che la SCA viene effettuata
- `accountAccess*` oggetto composto da
 - `balances*` lista di oggetti con la seguente forma:
 - `resourceId*`
 - `iban`
 - `maskedPan`
 - `currency*`
 - `accountNature`
 - `transactions*` lista di oggetti con la stessa forma di `balances`
 - `accounts` lista di oggetti con la stessa forma di `balances`

Nella **response** l'API fornisce:

- `consentId` id del consenso
- `consentStatus` stato del consenso
- `scaManagerRedirectUrl` URI per effettuare la SCA
- `validUntil` data fine validità

Rinnovo di un consenso

Consente di rinnovare la SCA (valida tipicamente 90 giorni) a partire da un consenso precedentemente valido.

```
[PUT] /{itemId}/consents/{consentId}/renew
```

I **parametri** richiesti sono:

- `consentId` path variable - id del consenso.

Nella **response** l'API fornisce:

- `consentId` id del consenso
- `consentStatus` stato del consenso
- `scaManagerRedirectUrl` URI per effettuare la SCA
- `validUntil` data fine validità

Revoca di un consenso

Consente di rinnovare la SCA (valida tipicamente 90 giorni) a partire da un consenso precedentemente valido.

```
[DELETE] /{itemId}/consents/{consentId}
```

I **parametri** richiesti sono:

- `consentId` path variable - id del consenso.

Nella **response** l'API torna il consenso stesso, con lo status aggiornato.

Recuperare i conti collegati ad un consenso

Consente di recuperare l'elenco dei conti/carte in proprio possesso presso la banca a fronte del consenso precedentemente fornito.

```
[GET] /{itemId}/consents/{consentId}/accounts
```

I **parametri** richiesti sono:

- `consentId` path variable - id del consenso.

Nella **response** l'API fornisce:

- `accounts` lista degli account composti dalle seguenti proprietà
 - `accountId` stato del consenso
 - `resourceId` id della risorsa
 - `iban` codice IBAN
 - `currency` valuta di conto
 - `providerId` id della banca
 - `productCode` codice del prodotto
 - `consentId` id del consenso

Revision #10

Created 2021-01-12 10:09:53 UTC by Paolo Galli

Updated 2021-03-26 15:59:56 UTC by Andrea Di Saverio