

Pagamento

Fattura passiva

Descrizione

Consente di effettuare un bonifico singolo, per una o più fatture/scadenze relative allo stesso beneficiario. La SCA è richiesta ad ogni operazione, fatte salve specifiche esenzioni previste dalla normativa.

Inizializzazione pagamento

Inizializza un pagamento tramite SCT.

```
[POST] /{itemId}/payments
```

Nella **request** in particolare abbiamo:

- `externalRef` un riferimento univoco al creditore, da utilizzare in seguito come elemento di ricerca
- `metadata` elementi di tracciabilità, da utilizzare per la riconciliazione
- `providerId` id del provider (ASPSP, la banca)
- `productCode` id del prodotto selezionato
- `psuIpAddress` indirizzo IP del richiedente
- `debtorAccount` conto del pagatore
 - `iban` iban
 - `currency` valuta
- `creditorAccount` conto del creditore
 - `iban` iban
 - `currency` valuta
 - `creditorName` nome
- `amount` importo (espresso come numero intero in cui le ultime due cifre compongono la parte decimale)
- `currency` valuta
- `requestedExecutionDate` data di esecuzione
- `requestedExecutionTime` ora di esecuzione
- `remittanceInformation` descrizione (causale)
- `paymentProduct` SCT o SCTinst

- `tppRedirectUri` URL di redirect

Per conoscere `productCode` e `providerId` va preventivamente invocato [l'endpoint per la lettura dei conti](#).

Nella **response** l'API fornisce:

- `paymentId` id del pagamento (al momento ciascun gruppo contiene un solo pagamento)
 - `status` stato dell'operazione
 - `totalTransactionFees` commissioni totali della transazione
 - `scaManagerRedirectUrl` URL di redirect allo SCA manager
-

Esito pagamento

Interroga l'esito del pagamento.

```
[GET] /{itemId}/payments/{paymentId}
```

I **parametri** richiesti sono:

- `paymentId` path variable - id del pagamento, ritornato dalla [chiamata all'inizializzazione dello stesso](#)
- `psuIpAddress` query string - indirizzo IP del client

Nella **response** l'API fornisce:

- `paymentId` id del pagamento
 - `status` stato dell'operazione
 - `totalTransactionFees` commissioni totali della transazione
 - `totalAmount` importo totale della transazione
 - `amount` importo (espresso come numero intero in cui le ultime due cifre compongono la parte decimale)
 - `currency` valuta
 - `debtorAccount` iban del debitore
 - `creditorAccount` iban del creditore
 - `createdOn` data operazione
-

Revision #13

Created 2020-12-11 09:10:02 UTC by Paolo Galli

Updated 2021-02-22 16:08:48 UTC by Emanuele Rabino